

Standard Editoriali

Classificazione, template, naming, collocazione e regole per la gestione della Knowledge Base Pasquetti.

- [1. Panoramica — Classificazione e Principi](#)
- [2. Regole di Naming — policy](#)
- [3. Template Pagina — reference](#)
- [4. Regole di Collocazione — policy](#)
- [5. Regola Dati Sensibili — policy](#)

1. Panoramica — Classificazione e Principi

Panoramica — Classificazione e Principi

Categoria: Overview

Ultima revisione: 2026-05-26

Scopo

Definire i principi fondamentali e la classificazione dei contenuti della Knowledge Base Pasquetti.

Principi

1. **Bookstack = documentazione stabile.** Solo contenuto riusabile, leggibile da umani.
2. **Coda/NocoDB = dati operativi.** Dati tabellari vivi, stato corrente, automazioni.
3. **Tool live = task, deploy, automazioni.** Non copiare in KB.
4. **Zero segreti in KB.** Password, token, chiavi API mai in Bookstack.
5. **Una fonte di verità.** Non duplicare dati che vivono altrove.
6. **Template obbligatorio.** Ogni pagina segue il template standard.

Categorie contenuto

- **Overview** — panoramica, scopo, visione
- **Runbook** — procedura operativa passo-passo
- **Reference** — riferimento tecnico: API, comandi, endpoint
- **Policy** — regola, standard, convenzione
- **Integration** — connessione tra due sistemi
- **Glossary** — definizione termini di dominio
- **Decision Log** — decisione architetturale motivata

Link correlati

- [Standard Editoriali](#)
- [Shelf Knowledge Base — Governance](#)

2. Regole di Naming — policy

Regole di Naming — policy

Categoria: Policy

Ultima revisione: 2026-05-26

Shelf

- Nome per area funzionale (es. Organizzazione, CRM e Business Development)
- Non creare shelf se il contenuto si risolve con un book in uno shelf esistente
- Uno shelf contiene libri omogenei per area di conoscenza

Book

- Nome autoesplicativo del corpus di pagine
- Pattern: Nome area oppure Ruolo (es. Guida CRM, Standard Editoriali)
- Evitare titoli generici come Documenti Vari o Varie

Page

- Titolo descrittivo del contenuto specifico
- Suffisso opzionale di categoria per chiarezza (es. — policy, — procedura)
- La pagina deve stare dentro il libro più specifico possibile

3. Template Pagina — reference

Template Pagina — reference

Categoria: Reference

Ultima revisione: 2026-05-26

Struttura obbligatoria

Titolo Pagina

Categoria: [Overview | Runbook | Reference | Policy | Integration | Glossary | Decision Log]

Shelf: [Nome shelf]

Libro: [Nome libro]

Ultima revisione: [YYYY-MM-DD]

Owner: [Ruolo o persona]

Scopo

1-3 frasi su cosa copre la pagina.

Quando si usa

- Caso d'uso 1

Fonte di verità

Dichiarare dove vive il dato originale.

Contenuto principale

(Overview, procedura, riferimento, regola, ecc. in base alla categoria)

Link correlati

Nota: Il template completo è disponibile in OpenCode: `context/templates/bookstack-page.md`

4. Regole di Collocazione — policy

Regole di Collocazione — policy

Categoria: Policy

Ultima revisione: 2026-05-26

Mappa contenuto ? shelf

Tipo contenuto	Shelf	Note
Visione, struttura, ownership	Organizzazione	Contenuto stabile fondativo
Procedura operativa	Shelf funzionale (CRM, Pyuty, Amministrazione)	Classificare come Runbook
Integrazione tra sistemi	Shelf funzionale del dominio	Classificare come Integration
Accessi, policy, ruoli	Amministrazione e Sicurezza	Mai dati sensibili
Standard, convenzioni, decisioni	Knowledge Base — Governance	Interno, per editori della KB

Regole

- Il contenuto va nel shelf più specifico possibile
- Se un contenuto riguarda più shelf, metterlo nel principale e linkare dagli altri
- Non duplicare la stessa pagina in più shelf

5. Regola Dati Sensibili — policy

Regola Dati Sensibili — policy

Categoria: Policy

Ultima revisione: 2026-05-26

Regola assoluta

Nessun segreto in chiaro in Bookstack. Password, token API, chiavi private, certificati e URL amministrativi non protetti non vanno mai inseriti in nessuna pagina, libro o shelf.

Cosa non inserire mai

- Password di qualsiasi sistema
- Token API (Coda, NocoDB, n8n, Bookstack stesso, ecc.)
- Chiavi SSH o certificati
- URL di pannelli amministrativi non protetti
- Dati personali di clienti o utenti
- Strategie commerciali riservate

Alternative

- Usare variabili d'ambiente o vault (es. env, Coolify env vars)
- In OpenCode: reference-only (es. BOOKSTACK_API_TOKEN)
- In Bookstack: scrivere "token disponibile nel vault" oppure "vedi reference OpenCode"

Cosa fare se si trova un segreto in Bookstack

1. Eliminare immediatamente il contenuto dalla pagina
2. Se il segreto è statico (es. password fissa), ruotarlo
3. Segnalare la violazione